



פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ

חומר איטום סופר 7 - HYBRIFIX SUPER 7

חומר לבעלי מקצוע, המקנה איטום והדבקה בעוצמה רבה.

תאור המוצר:

היבריפיקס סופר-7, הינו חומר מקצועי באיכות ורמה גבוהה לבעלי מקצוע הנזקקים לחומר המקנה איטום והדבקה בעוצמה רבה. ניחן ביכולת למלא סדקים ולאטום תוך שמירה על גמישות החומר.

שימושים

לסופר 7 שימושים רבים ומגוונים:

- הדבקת מראות, פורצלן, מתכות שעברו ציפוי, סוככים ולוחות גליים לקירוי, פנלים, משטחים שעברו טיפול באפוקסי, פוליאסטר, עץ מעובד ושיש(בסף החלון והדלת) UPVC, פוליסטירן (קל קר) גירוסטה, אלומיניום - אנודיז.
- איטום סניטרי של מטבח ואמבט (עמיד יותר בפני עובש מהמוצרים הקיימים) הוכח כיעיל מאוד בהדבקת גופים סניטריים כגון אסלות לריצפה. הדבקת קרמיקה ואבן למשטחים חלקים (כגון: לפנל אלומיניום מבודד).
- יכולת מצוינת להדבקה של אביזרי מתכת ומחברים. פחי נחושת, פנלים מבודדים.
- קישור וחיבור בין אלמנטים, בפחחות רכב ובבניית מרכבים למשאיות.

סיכום:

החומר חד רכיבי, פרי פיתוח חדשני, חסר ריח, ניטרלי וידידותי למשתמש. לאחר היישום עובר החומר אשפיה בעזרת הלחות שבאוויר והופך לגומי קשה. ככלל "סופר-7" מומלץ לשימוש ללא כל צורך בפריימר (חומר מקשר). בעבודה עם משטחים נקבוביים (כגון בטון), מומלץ ליישם לאחר הכנת השטח על ידי יסוד (פריימר) בכדי להשיג תוצאות טובות.

צבע

לבן, אפור, פרגמון, שחור ושקוף

הוראות יישום

התשתית חייבת להיות יבשה ונקיה. בשימושי הדבקה, כדאי להשחיל פסים אנכיים צרים (במקום גושים) כיוון שהאוויר מסייע לאשפיה מהירה. להחלקה ועיבוד- עם האצבע או כלי טבול במי סבון או חומר החלקה המיועד לכך. חשוב לעבד מייד מכיוון שהחומר בעל התייבשות מהירה, דבר המקשה להמשך החלקתו ועיבודו.

ניקוי כלים וידיים

חומר מדלל כמו טרפנטין או טינר





פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ

ערך		תכונות
100°+ / 40°- צלסיוס		טמפרטורות שירות
10 דקות		זמן הקרמה
2 מ"מ ליום		אשפרה ב 23°/ לחות יחסית 55%
כן		מקבל צבע
9 חודשים		חיי מדף
צבע	שקוף	
1.7 מג"פ	1.0 מג"פ	מודול אלסטי ב 100%
2.2 מג"פ	2.2 מג"פ	חוזק קריעה במתיחה
60	38	קושי שור A
250%	250%	התארכות עד שבר

מתאים לתקן בינלאומי ISO 11600 G

25 HM